

## Ручной пожарный комбинированный ствол РСКО-50



**РСКО-50**

Ручной пожарный комбинированный ствол "РСКО-50" с регулируемым расходом - ствол нормального давления, перекрывной. Предназначен для формирования и направления сплошной или распыленной струй воды, а также для перекрытия потока. Ствол обеспечивает расход воды от 4,5 л/с до 7,5 л/с, формирует сплошную водяную струю и распыленные водяные струи с регулированием угла факела распыла от 20 до 120 градусов. Ствол применяется для комплектации передвижной пожарной техники и пожарных мотопомп.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Условный проход, ду, мм .....	50
Рабочее давление, МПа .....	0,4 - 0,6
Расход, л/с, не менее:	
сплошной струи .....	4,5; 5,5; 6,5; 7,2
распыленной струи (с углом факела 40 град) .....	5,0; 6,0; 6,6; 7,4
Дальность струй, м, не менее	
сплошной:	
при расходе 4,5 л/с .....	30
при расходе 7,2 л/с .....	32
распыленной (с углом факела 40 град):	
при расходе 5,0 л/с .....	16
при расходе 7,4 л/с .....	22
Угол факела распыленной струи, град .....	20 - 120
Габаритные размеры, мм, не более:	
длина .....	270
ширина .....	110
высота .....	230
Масса, кг, не более .....	2,4
<b>Масса, кг, не более .....</b>	<b>4,2</b>